VESTIAIRES MONOBLOCS



Le raidisseur vertical assure la rigidité sur toute la hauteur de la porte et renforce sa résistance aux chocs et aux torsions.



32/2 INDUSTRIE SALISSANTE 2 CASES SUR SOCLE



31/2 INDUSTRIE PROPRE 2 CASES SUR PIEDS

DESCRIPTIF

Conformes à la règlementation en vigueur, ces vestiaires de qualité irréprochable sont fonctionnels et esthétiques.

La finition en tôle repliée supprime tout risque de blessure accidentelle sur les parties coupantes des bords métalliques.

Sur socle ou sur pieds, la ligne 30 est disponible en 1, 2, 3 et 4 cases pour l'industrie propre et en 1,2,3 cases pour l'industrie salissante.

La fermeture est assurée en standard par un loqueteau porte cadenas encastré ou en option par un moraillon, une serrure à clé, une serrure à code ou une fermeture 3 points (encastrés ou non).

La porte, renforcée d'un raidisseur vertical sur toute sa hauteur, s'ouvre à 180° évitant ainsi la détérioration accidentelle de la charnière. Elle est munie d'un porte étiquette et d'une fente pour le passage du courrier.

L'aération se fait, en standard, par perforation sur toute la hauteur de la porte ou par évents sur demande.

L'aménagement intérieur comprend une tablette porte-chapeau, une tige porte-cintre et une cloison de séparation des vêtements pour la version industrie salissante. Existe sur socle ou sur pieds, en tôle ou en inox, emboîtables et facilement interchangeables.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions extérieures L x P x H (mm)

industrie propre

sur socle sur pieds

31/1 310 x 500 x 1800 x 1925

31/2 590 x 500 x 1800 x 1925

31/3 870 x 500 x 1800 x 1925

31/4 1185 x 500 x 1800 x 1925

industrie salissante

sur socle sur pieds

32/1 415 × 500 × 1800 × 1925

32/2 800 x 500 x 1800 x 1925

32/3 1185 x 500 x 1800 x 1925